

関係者各位

2026年2月14日

## 該非判定書

株式会社アートレイ  
代表取締役 小森 活美



東京都杉並区高円寺北1-17-5  
上野ビル4F  
TEL: 03-3389-5488

下記製品について、輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項における判定結果をご連絡いたします。

### 記

貨物名	USB2.0カメラ
型番	ARTCAM-500P2-WOM (DS/OP-CMを含む)
輸出貿易管理令 別表第1 判定項番	10の項(2) 非該当 10の項(4) 非該当
判定資料	項目別対比表 添付

- 本判定書は、最新(令和8年2月14日施行)の改正政省令に基づいて発行されております。
- 輸出貿易管理令別表第2は対象外です。

以上

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

2026.02.14施行省令等対応

( 1/3 )

貨物名: USB2.0カメラ
メーカー名: 株式会社アートレイ
型及び銘柄: ARTCAM-500P2-WOM (DS/OP-CMを含む)

別1項番	次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの 10-(2)光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品 又は光検出器を用いた装置 (2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
------	---

	注 釈	判 定 欄	記 入 欄
[省令] 第9条 輸出令別表第1の10の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。		該 当 ○ 非該当 ×	CCDセンサを搭載した USB通信タイプのカメラ
三 光検出器又はその部分品であつて、次のいずれかに該当するもの		対象外 -	
イ 宇宙用に設計した固体の光検出器	* 告示貨物	[×]	
ロ イメージ増強管	* 告示貨物	[-]	
ハ イメージ増強管又はその部分品	* 告示貨物	[-]	
ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレイであつて、 次の(一)及び(二)に該当するもの		[×]	
(一) 次のいずれかに該当するもの		[×]	
1 熱型でないフォーカルプレーンアレイであつて、 次のいずれかに該当するもの		[×]	
イ 要素素子が900ナノメートル超1,050ナノメートル 以下の波長範囲で最大感度を有するものであつて、 次のいずれかに該当するもの		[×]	数値 ( 400-700nm )
ロ 応答時定数が0.5ナノ秒未満のもの		[-]	数値 ( )
ロ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、 最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの		[-]	数値 ( )
二 要素素子が1,050ナノメートル超1,200ナノメー トル以下の波長範囲で最大感度を有するものであつて、 次のいずれかに該当するもの		[×]	数値 ( 400-700nm )
イ 応答時定数が95ナノ秒以下のもの		[-]	数値 ( )
ロ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、 最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの		[-]	数値 ( )
三 要素素子を二次元に配列したものであつて、 それぞれの要素素子が 1,200ナノメートル超30,000ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するもの		[×]	数値 ( 400-700nm )
四 要素素子を一次元に配列したものであつて、 それぞれの要素素子が1,200ナノメートル超 3,000ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するもののうち、 次のいずれかに該当するもの (ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであつて、 要素素子の数が32以下のものを除く。)	]除外	[-]	数値 ( )
イ 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が 3.8未満のもの		[-]	数値 ( )
ロ 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの		[-]	数値 ( )
五 要素素子を一次元に配列したものであつて、 それぞれの要素素子が 3,000ナノメートル超30,000ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するもの		[-]	数値 ( )
六 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するものであつて、 次のイ及びロに該当するもの		[×]	数値 ( 400-700nm )
イ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、 760ナノメートルを超える波長における最大放射感度が 10ミリアンペア毎ワットを超えるもの		[×]	*電荷増倍を行うように設計及び 改造していないため非該当 数値 ( )
ロ 要素素子の数が32を超えるもの		[○]	数値 ( 5,072,480 )
2 要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカル プレーンアレイであつて、それぞれの要素素子がフィルタ のない状態において、8,000ナノメートル以上 14,000ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの		[-]	数値 ( )

# 輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

2026.02.14施行省令等対応

( 2/3 )

別1項番	注 釈	判 定 欄	記 入 欄
別1項番	次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの 10-(2)光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品 又は光検出器を用いた装置 (2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)		
[省令] 第9条 輸出令別表第1の10の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。		該 当 ○ 非該当 × 対象外 -	
三 光検出器又はその部分品であつて、次のいずれかに該当するもの			
ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレイであつて、 次の(一)及び(二)に該当するもの			
(一) 次のいずれかに該当するもの			
(二) 次のいずれかに該当するもの			
1 白金シリコンを用いたものであつて、 素子の数が10,000未満のもの		[×]	数値 ( )
2 イリジウムシリコンを用いたもの		[-]	数値 ( )
3 アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたもの		[-]	数値 ( )
であつて、素子の数が256未満のもの	ひ		
4 砒化インジウムを用いたもの	※砒	[-]	数値 ( )
5 硫化鉛を用いたもの	ひ	[-]	数値 ( )
6 砒化インジウムガリウムを用いたもの	※砒	[-]	数値 ( )
7 テルル化水銀カドミウムを用いたスキヤニングアレイ であつて、次のいずれかに該当するもの		[-]	数値 ( )
一 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有していない ものであつて、素子の数が30以下のもの		[-]	数値 ( )
二 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有するもので あつて、素子の数が9以下のもの		[-]	数値 ( )
8 テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレイ であつて、素子の数が256未満のもの	ひ	[-]	数値 ( )
9 砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子 井戸フォーカルプレーンアレイであつて、 素子の数が256未満のもの	※砒	[-]	数値 ( )
10 熱型フォーカルプレーンアレイであつて、 素子の数が8,000未満のもの		[-]	数値 ( )
11 要素素子を一次元に配列したものであつて、それぞれの 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するものうち、 要素素子の数が4,096以下のもの		[-]	数値 ( )
12 要素素子を二次元に配列したものであつて、それぞれの 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するものうち、 一方向の最大の要素素子の数が4,096以下であり、 かつ、すべての要素素子の数が250,000以下のもの		[×]	数値 ( 400-700nm ) 数値 ( 2,560 ) 数値 ( 5,072,480 )



