

関係者各位

2026年2月14日

該非判定書

株式会社アートレイ
代表取締役 小森 活美



東京都杉並区高円寺北1-17-5
上野ビル4F
TEL: 03-3389-5488

下記製品について、輸出貿易管理令別表第1の第1項から第15項における判定結果をご連絡いたします。

記

貨物名	遠赤外線USB2.0カメラ
型番	ARTCAM-320-THERMO
輸出貿易管理令 別表第1 判定項番	10の項(2) 該当 10の項(4) 該当
判定資料	項目別対比表 添付

- 本判定書は、最新(令和8年2月14日施行)の改正政省令に基づいて発行されております。
- 輸出貿易管理令別表第2は対象外です。

以上

輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

2026.02.14施行省令等対応

(1/3)

貨物名：遠赤外線USB2.0カメラ

メーカー名：株式会社アートレイ

型及び銘柄：ARTCAM-320-THERMO

別1項番	次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの 10-(2)光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品 又は光検出器を用いた装置 (2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
------	---

注 釈	判 定 欄	記 入 欄
[省令] 第9条 輸出令別表第1の10の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。	該 当 ○ 非該当 × 対象外 -	
三 光検出器又はその部分品であつて、次のいずれかに該当するもの	[○]	
イ 宇宙用に設計した固体の光検出器	[-]	宇宙ように設計したものではない
ロ イメージ増強管	[-]	イメージ増強管ではない
ハ イメージ増強管又はその部分品	[-]	
ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレーであつて、 次の(一)及び(二)に該当するもの	[×]	
(一) 次のいずれかに該当するもの	[○]	
1 熱型でないフォーカルプレーンアレーであつて、 次のいずれかに該当するもの	[×]	熱型フォーカルプレーンアレーである
一 要素素子が900ナノメートル超1,050ナノメートル 以下の波長範囲で最大感度を有するものであつて、 次のいずれかに該当するもの	[×]	数値 (8000-14000)
イ 応答時定数が0.5ナノ秒未満のもの	[×]	数値 (16000マイクロ秒)
ロ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、 最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの	[×]	数値 ()
二 要素素子が1,050ナノメートル超1,200ナノメート ル以下の波長範囲で最大感度を有するものであつて、 次のいずれかに該当するもの	[×]	数値 (8000-14000)
イ 応答時定数が95ナノ秒以下のもの	[×]	数値 (16000マイクロ秒)
ロ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、 最大放射感度が10ミリアンペア毎ワットを超えるもの	[×]	数値 ()
三 要素素子を二次元に配列したものであつて、 それぞれの要素素子が 1,200ナノメートル超30,000ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するもの	[○]	数値 (8000-14000)
四 要素素子を二次元に配列したものであつて、 それぞれの要素素子が1,200ナノメートル超 3,000ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するもののうち、 次のいずれかに該当するもの (ゲルマニウムのみを用いた要素素子を有するものであつて、 要素素子の数が32以下のものを除く。)	[×]	二次元に配列している 数値 (8000-14000)
イ 要素素子の配列方向を基準とする要素素子の縦横比が 3.8未満のもの	[○]	数値 (1.3)
ロ 同一要素素子内に時間遅延及び積分機能を有するもの	[×]	
五 要素素子を二次元に配列したものであつて、 それぞれの要素素子が 3,000ナノメートル超30,000ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するもの	[×]	二次元に配列している 数値 (8000-14000)
六 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するものであつて、 次のイ及びロに該当するもの	[×]	数値 (8000-14000)
イ 電荷増倍を行うように特に設計又は改造したものであつて、 760ナノメートルを超える波長における最大放射感度が 10ミリアンペア毎ワットを超えるもの	[×]	数値 ()
ロ 要素素子の数が32を超えるもの	[○]	数値 (76,800)
2 要素素子を二次元に配列した赤外線熱型フォーカルプ レーンアレーであつて、それぞれの要素素子がフィルタ のない状態において、8,000ナノメートル以上 14,000ナノメートル以下の波長範囲で感度を有するもの	[○]	数値 (8000-14000)

告示貨物

※

※

※

除外

《×》

輸出貿易管理令 別表第1 項目別対比表 (該非判定用)

2026.02.14施行省令等対応

(2/3)

別1項番	注 釈	判 定 欄	記 入 欄
別1項番	次に掲げる貨物であつて、 経済産業省令で定める仕様のもの 10-(2) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品 又は光検出器を用いた装置 (2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)		
[省令] 第9条 輸出令別表第1の10の項の 経済産業省令で定める仕様のものは、 次のいずれかに該当するものとする。		該 当 ○ 非該当 × 対象外 -	
三 光検出器又はその部分品であつて、次のいずれかに該当するもの			
ニ 宇宙用に設計していないフォーカルプレーンアレイであつて、 次の(一)及び(二)に該当するもの			
(一) 次のいずれかに該当するもの			
(二) 次のいずれかに該当するもの			
1 白金シリコンを用いたものであつて、 素子の数が10,000未満のもの		[×]	数値 (76,800)
2 イリジウムシリコンを用いたもの		[×]	酸化バナジウムを用いる
3 アンチモン化インジウム又はセレン化鉛を用いたもの であつて、素子の数が256未満のもの	ひ	[×]	数値 (76,800)
4 砒化インジウムを用いたもの	※砒	[×]	
5 硫化鉛を用いたもの	ひ	[×]	
6 砒化インジウムガリウムを用いたもの	※砒	[×]	
7 テルル化水銀カドミウムを用いたスキヤニングアレイ であつて、次のいずれかに該当するもの		[×]	
一 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有していない ものであつて、素子の数が30以下のもの		[×]	数値 (76,800)
二 同一検出素子内に時間遅延及び積分機能を有するもので あつて、素子の数が9以下のもの		[×]	数値 (76,800)
8 テルル化水銀カドミウムを用いたステアリングアレイ であつて、素子の数が256未満のもの		[×]	数値 (76,800)
9 砒化ガリウム又は砒化アルミニウムガリウムを用いた量子 井戸フォーカルプレーンアレイであつて、 素子の数が256未満のもの	ひ	[×]	数値 (76,800)
10 熱型フォーカルプレーンアレイであつて、 素子の数が8,000未満のもの	※砒	[×]	数値 (76,800)
11 要素素子を一次元に配列したものであつて、それぞれの 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するものうち、 要素素子の数が4,096以下のもの		[×]	二次元に配列している 数値 (8000-14000) 数値 (76,800)
12 要素素子を二次元に配列したものであつて、それぞれの 要素素子が400ナノメートル超900ナノメートル以下の 波長範囲で最大感度を有するものうち、 一方向の最大の要素素子の数が4,096以下であり、 かつ、すべての要素素子の数が250,000以下のもの		[×]	二次元に配列している 数値 (8000-14000) 数値 (320) 数値 (76,800)

